

ConTEXT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch

August 20, 2010

`\ueber {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...1;...] [...=2;...]`

- 1 NUMMER OPTIONEEL
- 2 hoehe = DIMENSION max
zeilen = NUMMER

`\appendix [...1;...] {..}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\bei {..} {..} [..]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\hintergrund {..}`

- * CONTENT

`\rechteck [...*;...]`

- * inherits from `\stellerechteck`

`\rechtecke [...=*;...]`

- * inherits from `\stellerechteck`

`\blanko [...*;...]`

- * klein mit `\longcross` kein weiss zurueck weiss sperren zwingt zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [..] {..}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\knopf [...=1;...] {..} [...3;...]`

- 1 inherits from `\stelleknopfein`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...1;...] [...2;...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

`\cap {..}`

- * CONTENT

`\Cap {..}`

- * CONTENT

`\CAP {..}`

- * CONTENT

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1,...] {2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\chem {1.} {2.} {3.}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausschnitt [...1,...2,...] {2.}
1 inherits from \stelleausschnittein
2 CONTENT
```

```
\klonierefeld [1.] [...2,...] [3.] [...4,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME
OPTIONEEL
```

```
\farbe [1.] {2.}
1 TEXT
2 CONTENT
```

```
\spalte
```

```
\kommentar [1.] [...2,...3,...] {3.}
1 NAME
2 inherits from \stellekommentarein
3 CONTENT
OPTIONEEL
```

```
\vergleichfarbengruppe [...]
* NAME
```

```
\vergleichpalette [...]
* NAME
```

```
\vollendecombinedlist [1.] [...2,...3,...]
1 NAME
2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein
3 CONTENT
OPTIONEEL
```

```
\completelistoffloats
```

```
\completelistofsorts
```

\completelistofsynonyms

\vollenderegister [...,*,...]
* inherits from \stelleregister

\konvertierezahl {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT

\kopierefeld [.1.] [...2;...]
1 NAME
2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}
* CONTENT

\verknuepfedokument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 datei
3 NAME

\verknuepftregister [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [.1.] [.2.]
1 NAME
2 NAME

\doppelseite [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 option = doppelseitig
 vor = BEFEHL
 nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [...]
* NAME

\verknuepfregister [...]
* NAME

\crlf

\heutigesdatum [...,*,...]
* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\datum [...1,...] [...2,...]
1 d = NUMMER OPTIONEEL
 m = NUMMER
 y = NUMMER
2 tag monat jahr wochentag d m y dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

\entknuepfebeschriftung [...]
* NAME

```
\definieren [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1  NUMMER      OPTIONEEL
2  CSNAME
3  CONTENT
```

```
\definierereblanko [.1.] [.2.]
```

```
1  NAME
2  inherits from \stelleblankoein
```

```
\definierereblock [...]
```

```
*  NAME
```

```
\definiererefliesstext [...1,...] [.2.] [...,3,...]
```

```
1  5pt ... 12pt klein gross      OPTIONEEL
2  rm ss tt hw cg mm
3  tf = FILE
   bf = FILE
   sl = FILE
   it = FILE
   bs = FILE
   bi = FILE
   sc = FILE
   mr = FILE
   ex = FILE
   mi = FILE
   sy = FILE
   ma = FILE
   mb = FILE
   mc = FILE
   md = FILE
```

```
\definiererefliesstext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1  NAME
2  inherits from \stellefliesstextein
3  inherits from \stellefliesstextein
```

```
\definiererefliesstextumgebung [.1.] [.2.] [...,3,...]
```

```
1  NAME      OPTIONEEL      OPTIONEEL
2  5pt ... 12pt default
3  text      = DIMENSION
   script    = DIMENSION
   scriptscript = DIMENSION
   x         = DIMENSION
   xx        = DIMENSION
   a         = DIMENSION
   b         = DIMENSION
   c         = DIMENSION
   d         = DIMENSION
   klein     = DIMENSION
   gross     = DIMENSION
   zeilenabstände = DIMENSION
   em       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\definiererefliesstext [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1  inherits from \stellefliesstextein
2  inherits from \stellefliesstextein
3  NAME
```

```
\definiererepuffer [...]
```

```
*  NAME
```

`\definierefarbe [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME
2 r = TEXT
g = TEXT
b = TEXT
c = TEXT
m = TEXT
y = TEXT
k = TEXT
s = TEXT
h = TEXT
t = TEXT
a = TEXT
p = TEXT
e = TEXT

`\definierefarbengruppe [.1.] [.2.] [x:y:z3=,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `rgb cmyk grau s`
3 TRIPLET

`\definierezusammengestellteliste [.1.] [.,.2.,..] [.,.3.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 LISTE
3 *inherits from* \stellezusammengestelltelistein

`\definierekonversion [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 BEFEHL TEXT

`\definierebeschreibung [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \definierebeschreibungen

`\definedfont [.*.]`

* *inherits from* \definiereschrift

`\definiere Nummerierung [.,.1.,..] [.2.] [.,.3.,..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 *inherits from* \stellebeschreibungenin

`\definierefeld [.1.] [.2.] [.3.] [.,.4.,..] [.5.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 text zeile push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME

`\definierefeldstapel [.1.] [.,.2.,..] [.,.3.,..]`

1 NAME
2 NAME
3 *inherits from* \stellefelderin

`\definiereabbsymbol [.1.] [.2.] [.,.3.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\definieregleitobjekt [.1.] [.2.]`

1 SINGULAR
2 PLURAL

`\definiereschrift [1.] [2.] [3.]`

1 NAME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT

`\definefontfeature [1.] [2.] [3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `compose = nein ja`
`mode = node base`
`tlig = nein ja`
`trep = nein ja`
`script = NAME`
`language = NAME`
`..tag.. = nein ja`

`\definefonthandling [1.] [2.] [3.]`

1 NAME
2 NAME
3 `typ = haengend hz spatiumausgleich tag`
`rechts = NUMMER`
`links = NUMMER`
`faktor = NUMMER`
`min = NUMMER`
`max = NUMMER`
`schritt = NUMMER`

`\defineschriftsynonym [1.] [2.] [3.]`

1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 `encoding = NAME`
`features = NAME`
`handling = NAME`
`mapping = NAME`

`\definierereumrahmt [1.] [2.,3.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleumrahmtetextein`

`\definierereumrahmtertext [1.] [2.,3.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleumrahmtetextein`

`\definierereueberschrift [1.] [2.]`

1 NAME
2 ABSCHNITT

`\definierereinzug [1.] [2.,3.,..]`

1 NAME
2 `inherits from \stelleeinzuegein`

`\definierereinteraktionsmenue [...1,...] [2.,3.,..]`

1 `links rechts oben unten NAME` OPTIONEEL
2 `inherits from \stelleinteraktionsmenueein`

`\definierereinteraktionsmenue [1.] [2.] [3.,4.,..]`

1 `links rechts oben unten NAME` OPTIONEEL OPTIONEEL
2 `links rechts oben unten NAME`
3 `inherits from \stelleinteraktionsmenueein`

```
\definierelabel [..] [..,2,..]
1 NAME
2 text = TEXT
  platz = imrand imtext
  art = bytext bycd:section
  blockauf = ja nein
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  kopffarbe = NAME
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\definiereliste [..] [..] [..,3,..]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellelisteein
```

```
\definierelogo [..] [..] [..] [..,4,..]
1 NAME
2 oben kopfzeile fusszeile unten
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante
4 befehl = BEFEHL TEXT
  status = start stop
```

```
\definierereumbuch [..] [..,2,..]
1 NAME
2 inherits from \stelleumbuchein
```

```
\definiererebeschriftung [..] [..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\defineoutput [..] [..,2,..]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definierereoverlay [...1,...] [..]
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\definiererepalette [..] [..,2,..]
1 NAME
2 NAME = NAME
```

```
\definiererepapierformat [..] [..,2,..]
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  format = NUMMER
```

```
\definierereabsaetze [..] [..,2,..]
1 NAME
2 n = NUMMER
  linie = an aus
  hoehe = passend DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
```

```
\definierereprofil [...1,...] [...,2,...]
1 NAME
2 NAME
```

`\definierereprogramme [..] [..] [..]`

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT

`\definierereferenz [..] [...2...]`

1 NAME
2 REFERENCE

`\definierereferenzformat [..] [...2...]`

1 NAME
2 links = TEXT
rechts = TEXT
text = TEXT
label = NAME

`\definierereferenzliste [..] [...2...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \stellereferenzlisteein

`\definiereregister [..] [..]`

1 SINGULAR
2 PLURAL

`\definiereabschnitt [..]`

* NAME

`\definiereabschnittsblock [..] [...2...]`

1 *inherits from* \stelleabschnittsblockein OPTIONEEL
2 *inherits from* \stelleabschnittsblockein

`\definieresortieren [..] [..] [..]`

1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL

`\definierestartstop [..] [...2...]`

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
befehle = BEFEHL

`\definieresubfeld [..] [..] [...3...]`

1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\definieresymbol [..] [..]`

1 NAME
2 TEXT

`\definieresynonyme [..] [..] [..] [..]`

1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL

`\definieretabellenvorlage [..] [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definieretabulator [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 TEXT

`\definieretext [..] [..] [..] [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 kopfzeile fusszeile
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [..] [..,.,..]`

1 NAME
2 *inherits from* \stelletipein

`\definetypeface [..] [..] [..] [..] [..] [..]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMBER
encoding = NAME
text = NAME

`\definieretippen [..] [..,.,..]`

1 *inherits from* \stelletippenein
2 *inherits from* \stelletippenein

`\definiererevision [..] [..,.,..]`

1 NAME
2 NUMMER

`\beschreibung {..} ..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [..]`

* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [..,.,..] [..,.,.,..]`

1 NAME OPTIONEEL
2 *inherits from* \stellelisteein

`\inaktiviereinteraktionsmenue [..] [..,.,..]`

1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE

`\emptylines [..]`

* NUMMER

`\numerierung ..`

* NOTHING

`\externeabbildung [..] [..,.,.,..]`

1 FILE OPTIONEEL
2 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\feld [..]`

* NAME

```
\feldstapel [.1.] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\ausfuellfeld [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\gefuelltezeile [...1,...] .2.
1 inherits from \stellegefuelltezeilein
2 NOTHING
```

```
\gefuelltesrechteck [...1,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuelltesrechteckin OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausfuelltext [...1,...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stelleausfuelltesrechteckin
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendfeld [...*]
* NAME
```

```
\festesspatium
```

```
\folgeprofil {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\folgeprofilversion {.1.} [.2.] [.3.]
1 CONTENT
2 TEXT
3 NAME
```

```
\folgeversion {.1.} [.2.]
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\fussnote [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\footnotetext [.1.] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\forceblocks [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\bruch {.1.} {.2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\umrahmt [...1,...] {.2.}
1 inherits from \stelleumrahmtin
2 CONTENT
```

`\umrahmtertext [...,*,...]`
* inherits from `\stellenueberschrifttext`

`\von [...]`
* REFERENCE

`\holepuffer [...]`
* NAME OPTIONEEL

`\holebeschriftung [.1.] [.2.]`
1 NAME
2 erste letzte vorig beide alles aktuell

`\nachunten [...]`
* DIMENSION

`\zu {.1.} {.2.} [...3,...]`
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\zurbox {.1.} [...2,...]`
1 CONTENT
2 REFERENCE

`\graufarbe [...]`
* TEXT

`\gitter [...,*,...]`
* x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = NUMMER
dy = NUMMER
xschritt = NUMMER
yschritt = NUMMER
offset = ja nein
faktor = NUMMER
format = NUMMER
einheit = cm pt em mm ex es in
platz = links mittig

`\haarlinie`

`\kopf [...,*,...]`
* REFERENCE OPTIONEEL

`\kopfnummer [...]`
* ABSCHNITT OPTIONEEL

`\ueberschrifttext {...}`
* CONTENT

`\verbergebloecke [...1,...] [...2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\hoch {...}`
* CONTENT

\hl [...]

* NUMMER

\in {.1.} {.2.} [.3.]

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\indentation ...

* NOTHING

\einziehen [...]*...]

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

\imumriss [...,.1.,...]{.2.}

1 inherits from ~~NUMMER~~ ~~Leumrahmtein~~
2 CONTENT

\ininner [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\imlinken [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inzeile [...]

* REFERENCE

\inmarginalie [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inanderermarginale [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inouter [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

\imrechten [.1.] [.2.] {.3.}

1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT

```
\installieresprache [..1.] [..2.,...]  
1 NAME  
2 spatiumausgleich = gepackt breit  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
status = start stop  
linkersatz = BEFEHL  
rechtersatz = BEFEHL  
linkersubsatz = BEFEHL  
rechtersubsatz = BEFEHL  
linkerzitieren = BEFEHL  
rechterzitieren = BEFEHL  
linkerzitat = BEFEHL  
rechterzitat = BEFEHL  
leftspeech = BEFEHL  
middlespeech = BEFEHL  
rightspeech = BEFEHL  
limittext = TEXT  
datum = TEXT  
compoundhyphen = BEFEHL  
leftcompoundhyphen = BEFEHL  
rightcompoundhyphen = BEFEHL  
default = NAME
```

```
\interaktionsbalken [..*.,...]  
* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\interaktionsknopfe [..1.,...] [..2.,...]  
1 inherits from \stelleinteraktionsbalkenein  
2 NAME
```

```
\pos [..*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\posten [..1.,...] {..2. ..}  
1 inherits from \stellepostenein  
2 CONTENT
```

```
\its [..*.,...]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\behaltebloecke [..1.,...] [..2.,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 alles NAME
```

```
\labeling [..*.]  
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\labels [..*.]  
* NAME
```

```
\labeltext {..*.}  
* CONTENT
```

```
\sprache [..*.]  
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\linksbuendig {..*.}  
* CONTENT
```

```
\listsymbol [..1.] {..2.}  
1 NAME  
2 CONTENT
```

`\ladensorts`

`\ladensynonyms`

`\registrierefelder`

`\tiho [..] {..} {..}`

1 tief^{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tief {..}`

* CONTENT

`\hauptsprache [..]`

* nl fr en uk de es cz ..

`\mapfontsize [..] [..]`

1 DIMENSION
2 DIMENSION

`\mar [...;...] {..}`

1 REFERENCE^{OPTIONEEL}
2 CONTENT

`\marginallinie [..] {..}`

1 NUMMER
2 CONTENT

`\marginaltext [..] [..] {..}`

1 + - tief ^{OPTIONEEL} ^{OPTIONEEL}
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\beschriftung [..] {..}`

1 NAME
2 CONTENT

`\beschriftversion`

`\mathematik {..}`

* CONTENT

`\mediaeval {..}`

* CONTENT

`\zentriert {..}`

* CONTENT

`\spiegeln {..}`

* CONTENT

`\monat {..}`

* CONTENT

`\MONAT {..}`

* CONTENT

`\amgitterneuausrichten [...*,...]`

* `standard` oben beide unten `-top` `-left` `-right` `-bottom` TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen
kein DIMENSION

`\name {...}`

* CONTENT

`\folgendeabsatz`

`\nocap {...}`

* CONTENT

`\keinekopfundfusszeilen`

`\nichteinziehen`

`\keineliste {...}`

* CONTENT

`\keinebeschriftung {...}`

* CONTENT

`\keinebloeckemehr`

`\keinedateienmehr`

`\nop`

`\keinspatium`

`\notiz [...]`

* REFERENCE

`\keinzeilenobenundunten`

`\keinzwischenraum`

`\ziffern {...}`

* CONTENT

`\overbar {...}`

* CONTENT

`\overbars {... ..}`

* WORD

`\overstrike {...}`

* CONTENT

`\overstrikes {... ..}`

* WORD

`\kleinerdurchschuss`

`\placelistofsynonyms`

`\platzierelokalefussnoten [...,*,...]`
* inherits from `\stellerefussnotenein` OPTIONEEL

`\platzierelogo [...,*,...]`
* NAME OPTIONEEL

`\amgitterausrichten [.1.] {.2.}`
1 inherits from `\amgitterausrichten`
2 CONTENT

`\platziereuntereinander {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\placereferencelist [...,*,...]`
* NAME

`\platzierereregister [.1.] [...,.2.,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from `\stelleregisterein`

`\platzierereregister [...,*,...]`
* inherits from `\stelleregisterein`

`\platziereebeneinander {.1.} {.2.}`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\platziereunterformel [...,1,...] {.2.} $$.3.$$`
1 REFERENCE OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

`\position (...1,...) {.2.}`
1 POSITION
2 CONTENT

`\bearbeitebloecke [...,1,...] [...,2,...]`
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

`\bearbeiteseite [...,1,...] [.2.]`
1 NAME
2 ja nein

`\programm [...]`
* NAME

`\publikation [...]`
* REFERENCE

`\zitat {...}`
* CONTENT

`\zitieren {...}`
* CONTENT

```
\ran {...}
* CONTENT
```

```
\ref [1.] [2.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
```

```
\referenz [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\verweis [...,*,...]
* bet = TEXT
  ken = TEXT
  dat = TEXT
  van = TEXT
  aan = TEXT
  ref = TEXT
```

```
\verweisdatum
```

```
\register [1.] {...2...}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 INDEX
```

```
\reservierengleitobjekt [...,1,...] [2.] [...3,...] {4.}
1 hoehe = DIMENSION      OPTIONEEL  OPTIONEEL  OPTIONEEL
  breite = DIMENSION
  rahmen = an aus
2 TEXT
3 REFERENCE
4 CONTENT
```

```
\ruecksetzten [...*...]
* NAME
```

```
\ruecksetztenbeschriftung [1.]
* NAME
```

```
\resettextcontent [1.] [2.] [3.]
1 oben kopfzeile text fusszeile untenOPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 lefttext middletext righttext
```

```
\rechtsbuendig {...}
* CONTENT
```

```
\Roemischezahlen {...}
* CONTENT
```

```
\roemischezahlen {...}
* CONTENT
```

```
\drehen [...,1,...] {2.}
1 inherits from from from inst inst st st stelle stelle drehenein drehenein
2 CONTENT
```

```
\format [...,1,...] {2.}
1 sx = NUMMER NUMMER
  sy = NUMMER
2 CONTENT
```

`\bildschirm`

`\section [...1,...] {..2.}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\siehregister [...1.] {..2.} {...3.+...}`

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 INDEX

`\waeblebloেকেaus [...1,...] [...2,...] [...3.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 kriterium = alles ABSCHNITT

`\waeblepapieraus [...,*,...]`

* familie = 1 2

`\waebleversionaus`

`\settext [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]`

1 oben kopfzeile text fusszeile unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelleausrichtungsein [...,*,...]`

* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging hyphenate nothyphenated lessshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter flushinner center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft

`\stelleanordnenein [...,*,...]`

* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ hintergrund 90 180 270

`\stellehintergrundein [...,*,...]`

* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellehintergruendeein [...1.] [...2,...] [...3,...]`

1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seitenpapier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrang rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellerechteckein [...,*,...]`

* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME

`\stelleblankoein [...]`

* normal default start zeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt

```
\stelleblockein [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  datei = FILE
```

```
\stellefließtextein [...*,...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
```

```
\stellefließtextumgebungen [...1.] [...2.] [...3.,...]
1 inherits from \definierefließtextumgebung OPTIONEEL
2 inherits from \definierefließtextumgebung
3 inherits from \definierefließtextumgebung
```

```
\stelleuntenein [...1.] [...2,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein
```

```
\stellertextuntenein [...1.] [...2.] [...3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

```
\stellepufferein [...1.] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 absatz = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stelleknopfein [...*,...]
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stelleversalienein [...*,...]
* titel = ja nein
  sc = ja nein
```

```
\stellebildunterschriftein [...1.] [...2,...]
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein
```

```
\stellebilderunterschriftein [...*,...]
* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
  rechterrund innermargin outermargin
  breite = passend breit max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummer = ja nein kein
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art = bytext bycd:section
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  befehl = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
```

\stelleausschnittein [..,*.,..]

* status = start stop
n = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
x = NUMMER
y = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME

\stellefarbein [..*.]

* NAME

\stellefarbenein [..,*.,..]

* status = start stop global lokal
konversion = ja nein immer nie
reduktion = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
mpcmyk = ja nein
mpspot = ja nein
faktor = ja nein
textfarbe = NAME
split = c m y k p s nein NAME
kriterium = alles kein
intent = kein overprint knockout

\stellesspaltenein [..,*.,..]

* n = NUMMER OPTIONEEL
noben = NUMMER
linie = an aus
hoehe = DIMENSION
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
option = hintergrund
richtung = links rechts
inherits from \stelleumrahmtein

\stellekombinationein [..,*.,..]

* vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
breite = DIMENSION passend
platz = oben mittig unten links rechts
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [1.] [2.,..]

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelisteein

\stellekommentarein [.,.*.,..]

```
* status      = start stop
breite       = DIMENSION
hoehe       = DIMENSION
farbe       = NAME
titel       = TEXT
spatium     = ja nein
symbol     = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
option     = max puffer
marginalie = DIMENSION
abstand    = DIMENSION
```

\definiererebeschreibungen [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME          OPTIONEEL
2 stil          = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe          = NAME
breite         = passend breit DIMENSION
abstand       = DIMENSION
muster        = TEXT
text          = TEXT
closeymbol    = TEXT
closecommand  = \...#1
closeymbol    = TEXT
titleleft     = TEXT
titleright    = TEXT
titelabstand  = DIMENSION
titelstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
titelfarbe    = NAME
ausrichtung   = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
marginalie    = standard ja nein DIMENSION
platz         = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
kopfstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopffarbe     = NAME
headcommand   = BEFEHL
haengend      = passend breit NUMMER
vor           = BEFEHL
zwischen      = BEFEHL
nach          = BEFEHL
ziehefolgendein = ja nein
einziehen     = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
befehl        = BEFEHL
bildschirm    = ja nein
```

\stellebeschreibungen [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME          OPTIONEEL
2 inherits from \definiererebeschreibungen
```

\stelleexterneabbildungenein [.*.]

```
* format       = NUMMER
yformat       = NUMMER
yformat       = NUMMER
faktor        = max passend breit
bfaktor       = NUMMER max breit passend
hfaktor       = NUMMER max breit passend
breite        = DIMENSION
hoehe         = DIMENSION
rahmen        = an aus
voreinstellung = ja nein
bildschirm    = FILE
vorschau     = ja nein
wiederholen  = ja nein
objekt        = ja nein
typ           = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode       = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option        = rahmen leer test
umrahmen     = an aus
ymax         = NUMMER
xmax         = NUMMER
verzeichnis  = TEXT
platz         = lokal global default kein
maxbreite     = DIMENSION
maxhoehe     = DIMENSION
konversion    = TEXT
prefix        = TEXT
interaktion   = ja nein
```

```

\stellefeldein [..1.] [..2,...] [..3,...] [..4,...] [..5,...]
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5

```

```

\stellefelderin [..1,...] [..2,...] [..3,...] [..4,...]
1 zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2 n = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
  klickin = REFERENCE
  klickaus = REFERENCE
  regionin = REFERENCE
  regionaus = REFERENCE
  nachtaste = REFERENCE
  formatieren = REFERENCE
  validieren = REFERENCE
  berechnen = REFERENCE
  feldoffset = DIMENSION
  feldrahmenfarbe = NAME
  feldhintergrundfarbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
3 inherits from \stellefelderin
4 inherits from \stellefelderin

```

```

\stellegefuelltezeileein [..*,...]
* breite = DIMENSION
  marginalie = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL

```

```

\stellegefuelltesrechteckein [..*,...]
* breite = passend breit DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  n = NUMMER
  zeilenabstand = klein mittel gross
  seperator = TEXT

```

```

\stellegleitobjektein [..1.] [..2,...]
1 NAME
2 hoehe = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  maxhoehe = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  minbreite = DIMENSION
  default = NAME
  seitenbegrenzung = LISTE
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  platz = links mittig rechts
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelligeleitobjektein [..,*,..]
* platz           = links rechts mittig
  breite          = passend DIMENSION
  vor             = BEFEHL
  nach            = BEFEHL
  marginalie      = DIMENSION
  vorspatium      = klein mittel gross kein
  nachspatium     = klein mittel gross kein
  nebenvorspatium = klein mittel gross kein
  nebennachspatium = klein mittel gross kein
  ziehefolgendein = ja nein
  noben           = NUMMER
  nunten          = NUMMER
  zzeile          = NUMMER
  default         = NAME
  toleranz        = 0 1 2
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  sidealign       = normal zeile
  nummerierung   = ja nocheck
  inherits from \stelleumrahmtsein

```

```

\stelleplatziegeteilteleitobjekt [..,*,..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  zeilen     = NUMMER

```

```

\setupfonthandling [1.] [2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [1.] [2.]
1 NAME
2 inherits from \defineschriftsynonym

```

```

\stellefusszeileein [1.] [..,2,..]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stellefusszeilentextein [1.] [2.] [3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellefussnotendefinitionein [..,*,..]
* inherits from \definiererebeschreibungen

```

```

\stellefussnotenein [..,*,..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art        = bytext bycd:section
  platz      = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
  linie      = an aus
  vor        = BEFEHL
  nach       = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  stil       = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand    = DIMENSION
  spaltenabstand = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  n          = NUMMER
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl  = \...#1
  split       = tolerant streng sehrstreng NUMMER
  textstil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textfarbe   = NAME
  interaktion = ja nein
  absatz      = ja nein
  faktor      = NUMMER
  inherits from \stelleumrahmtsein

```

```
\setupforms [...,*.,...]  
* methode = HTML FDF
```

```
\stelleformelnein [...,*.,...]  
* platz = links rechts  
links = TEXT  
rechts = TEXT  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
option = mittig  
strut = ja nein  
abstand = DIMENSION  
marginalie = DIMENSION standard ja nein  
ausrichtung = flushleft flushright mittig center  
linkerrand = DIMENSION  
rechterrand = DIMENSION  
ziehefolgendein = ja nein  
alternative = NAME  
vorspatium = DIMENSION  
nach = DIMENSION  
separator = TEXT  
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stelleumrahmtein [..] [..,*.,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 hoehe = passend breit DIMENSION  
breite = passend breit fest lokal DIMENSION  
autobreite = ja nein zwinge  
offset = kein overlay default DIMENSION  
platz = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte  
option = kein leer  
strut = ja nein global lokal  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
unten = BEFEHL  
oben = BEFEHL  
rahmen = an aus kein overlay  
obenrahmen = an aus  
untenrahmen = an aus  
linkerrahmen = an aus  
rechterrahmen = an aus  
rahmenoffset = DIMENSION  
rahmentiefe = DIMENSION  
rahmenwinkel = rund rechteckig  
rahmenradius = DIMENSION  
rahmenfarbe = NAME  
hintergrund = raster farbe kein vordergrund NAME  
hintergrundraster = NUMMER  
hintergrundfarbe = NAME  
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION  
hintergrundtiefe = DIMENSION  
hintergrundwinkel = rund rechteckig  
hintergrundradius = DIMENSION  
tiefe = DIMENSION  
winkel = rund rechteckig  
radius = DIMENSION  
leer = ja nein  
foregroundcolor = NAME  
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
liniendicke = DIMENSION
```

```
\stelleumrahmtetexteein [..] [..,*.,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
zeilekorrektur = an aus  
tiefekorrektur = an aus  
marginalie = standard ja nein  
platz = links rechts mittig kein  
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION  
inherits from \stelleumrahmtein
```

```

\stelleueberschriften [..1..] [..2..]
1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
textfarbe = NAME
nummernfarbe = NAME
nummer = ja nein
eigenenummer = ja nein
seite = links rechts ja
fortsetzen = ja nein
kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
text = kein leer hoch keinebeschriftung
fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
alternative = normal imrand mittig TEXT
haengend = kein breit passend zeile NUMMER
befehl = \..#1#2
nummerbefehl = \..#1
textbefehl = \..#1
deepnumbercommand = \..#1
deeptextcommand = \..#1
prefix = + - TEXT
setzekopf = ja nein leer
nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
resetnumber = ja nein
datei = NAME
expansion = ja nein befehl
marginaltext = ja nein
interaktion = liste kein
inherits from \stelleueberschriften

```

```

\stellekopfzeileein [1..] [..2..]
1 TEXT marginalie kante OPTIONEEL
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
strut = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerbreite = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

```

```

\stellekopfzeilentextein [1..] [2..] [3..]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellekopfzahlein [1..] [2..]
1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number

```

```

\stelleueberschriftenein [..*..]
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
separator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
titelausrichten = ja gleitobjekt nein
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
ziehefolgendein = ja nein
befehl = \..#1#2
marginalie = DIMENSION

```

```

\stelleueberschrifttextein [1..] [2..]
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

```

`\stellebindestrichein [.*.]`

* zeichen = -- --- - ~ () = /

`\stelleeinziegein [...,1,...] [...,2,...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = passend DIMENSION
text = TEXT
muster = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT

`\stelleeinziehenein [...,*,...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [.1.] [...,2,...]`

1 links rechts NUMMER OPTIONEEL
2 platz = links rechts beide
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
zeile = NUMMER
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
stack = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleinteraktioneein [...,*,...]`

* status = start stop
menue = an aus
seite = ja nein
klick = ja nein
split = ja nein
bildschirm = neu
oeffenaktion = REFERENCE
schliessenaktion = REFERENCE
openpageaction = REFERENCE
closepageaction = REFERENCE
berechnen = NAME
strut = ja nein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
symbolset = NAME
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NAME

`\stelleinteraktionsbalkenein [...,*,...]`

* status = start stop
alternative = a b c d e f g
symbol = ja nein
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION hoehe passend
tiefe = DIMENSION
farbe = NAME
schritt = NUMMER klein mittel gross
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellepostenein [.,.,*.,..]`

* platz = links rechts imrand oben unten
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein
breite = DIMENSION
n = NUMMER unbekannt
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
nach = BEFEHL

`\stellelabeltextein [.,.] [.,.]`

1 nl fr en uk de es cz ,OPTIONEEL
2 NAME = TEXT

`\stellespracheein [.,.] [.,.,*.,..]`

1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \installieresprache

`\stellelayoutein [.,.,*.,..]`

* breite = DIMENSION passend mittig
hoehe = DIMENSION passend mittig
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrang = DIMENSION
kopfzeile = DIMENSION
fusszeile = DIMENSION
oben = DIMENSION
unten = DIMENSION
linkekante = DIMENSION
rechtekante = DIMENSION
kopfzeilenabstand = DIMENSION
fusszeilenabstand = DIMENSION
obenabstand = DIMENSION
abstandunten = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrangabstand = DIMENSION
linkerkantenabstand = DIMENSION
rechterkantenabstand = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopfoffset = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
platz = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
format = DIMENSION
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
zeilen = NUMMER
spalten = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
gritter = ja nein
bottomspace = DIMENSION
cutspace = DIMENSION
textdistance = DIMENSION
textbreite = NUMMER
textmargin = DIMENSION
clipoffset = DIMENSION
seite = NAME
papier = NAME

`\stellelegendein [.,.,*.,..]`

* n = NUMMER
abstand = DIMENSION
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
platz = rechts unten
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross

\stellezeilennummerierungein [.,.*.,...]

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = mittig links marginalie imrand imlinken rechts imrechten innen aussen text begin end
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
prefix = TEXT
referieren = an aus

\stellezeilenein [.,.*.,...]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
spatium = ja nein
option = gepackt

\stellelinienbreiteein [.*.]

* DIMENSION

\stellelisteein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 status = start stop
alternative = a b c ... kein befehl
verknuepfung = an aus
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
seitenbegrenzung = LISTE
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
interaktion = abschnittsnummer text seitennummer alles kein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
label = ja nein
prefix = ja nein kein
seitennummer = ja nein
kopfnummer = ja nein
cd:sectionnummer = ja nein
titelausrichten = ja nein
marginalie = DIMENSION
breite = DIMENSION passend
hoehe = DIMENSION passend breit
tiefe = DIMENSION passend breit
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
symbol = kein 1 2 3 ...
expansion = ja nein befehl
maxbreite = DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein

\setuplistalternative [.1.] [...²,...]

1 a b c
2 befehl = BEFEHL
breite = DIMENSION
strecken = DIMENSION
abstand = DIMENSION

`\stelleumbruechein [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME
2 breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
seite = links ja rechts
befehle = BEFEHL
doppelseitig = ja nein leer
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
textstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
statusoben = stop start
untenstatus = stop start
pagestate = stop start
farbe = NAME

`\stellermarginalblockein [.,.*.,..]`

* platz = imrand links mittig rechts
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
oben = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellermarginallinieein [.*.]`

* niveau = NUMMER
liniendicke = DIMENSION

`\stellebeschriftungein [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 status = start stop
seperator = BEFEHL
expansion = ja nein

`\stelleengerein [.,.*.,..]`

* links = DIMENSION
rechts = DIMENSION
mittig = DIMENSION

`\stellenummerierungein [.,.*.,..]`

* art = bytext bycd:section
status = start stop

`\stellegegenueberplatziererein [.*.]`

* status = start stop
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stelleausgabeein [...*,...]`

* NAME

`\stelleseitennummerein [.,.*.,..]`

* nummer = NUMMER
status = start stop behalte

\stelleseitennummerierungsein [...,*,...]

```
* alternative = einseitig doppelseitig
platz = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
art = bytext bycd:section
text = TEXT
nummernseparator = TEXT
textseparator = TEXT
cd:sectionnumber = ja nein
separator = TEXT
strut = ja nein
status = start stop
breite = DIMENSION
befehl = \...#1
seite = letzte ja nein
```

\stelleseitenuebergangein [...,*,...]

```
* zuruecksetzten NUMMER OPTIONEEL
```

\stellepaletteein [...*...]

```
* NAME
```

\setuppaper [...,*,...]

```
* papier = NAME
seite = NAME
nx = NUMMER
ny = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
option = max passend
methode = normal NAME
```

\stellepapierformatein [...¹,...] [...²,...]

```
1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformatongspiegel gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein
```

\stelleabsatznummerierungsein [...,*,...]

```
* status = start stop zuruecksetzten zeile
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION
```

\stelleabsaetzeein [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```
1 NAME OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
```

\stellepositioniererein [...,*,...]

```
* status = start overlay
einheit = cm pt em mm ex es in
faktor = NUMMER
format = NUMMER
offset = ja nein
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ
```

```
\stelleprofilein [..,*.,..]
* option = test
```

```
\stelleprogrammein [..,*.,..]
* verzeichnis = TEXT
```

```
\stellepublikationein [..,*.,..]
* alternative = apa normal
  inherits from \stellebeschreibungsein
```

```
\stellezitiererein [..,*.,..]
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  platz = TEXT marginalie
```

```
\stellereferenzlisteein [.1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 status = start stop
  kriterium = ABSCHNITT lokal vorig alles
  befehl = BEFEHL
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellereferenziererein [..,*.,..]
* status = start stop
  cd:sectionnumber = ja nein
  prefix = + - TEXT
  interaktion = label TEXT alles symbol
  breite = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  konvertieredatei = ja nein klein gross
  seperator = TEXT
  autofile = ja nein seite
  global = ja nein
  export = ja nein
```

```
\stelleregisterein [.1.] [.2.] [..,3.,..]
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 NAME
3 n = NUMMER
  ausgleichen = ja nein
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  indikator = ja nein
  verknuepfung = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  kriterium = ABSCHNITT lokal alles
  abstand = DIMENSION
  symbol = 1 2 ... n a ... kein
  interaktion = seitennummer TEXT
  expansion = ja nein befehl
  referieren = an aus
  befehl = \...#1
  platz = links mittig rechts
  maxbreite = DIMENSION
  unbekantereferenz = leer kein
  alternative = a b A B
  prefix = beide erste kein
  compress = nein ja
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\stelledreherein [..,*.,..]
* rotation = NUMMER
  platz = normal hoch passend breit tiefe
  inherits from \stelleumrahmtsein
```

```
\stellerasterein [..,*.,..]
* methode = punkt linie extern
  aufloesung = NUMMER
  faktor = NUMMER
  raster = NUMMER
```

```
\stelleabschnittein [..1.] [..2.] [..,3.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  vorigennummer = ja nein
```

```
\stelleabschnittsblokein [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 nummer = ja nein
  seite = ja rechts
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellesortierenein [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...#1
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  expansion = ja nein befehl
```

```
\stellesspatiumein [..*]
* breit gepackt
```

```
\setupstrut [..*]
* ja nein kap TEXT
```

```
\stelleunterseitennummerein [..,*.,..]
* art = bytext bycd:section
  status = start stop kein
```

```
\stellesymbolsetein [..*]
* NAME
```

```
\stellesynchronisationein [..,*.,..]
* status = start stop
```

```
\stellesynchronisationsbalkenein [..,*.,..]
* alternative = seite lokal
  breite = DIMENSION hoehe passend
  hoehe = DIMENSION
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtin
```

```
\stellesynonymein [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
  breite = DIMENSION
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  konversion = ja nein
  expansion = ja nein befehl
  befehl = \...#1#2#3
```

\stellesystemein [...,*.,...]

* auflösung = NUMMER
datei = TEXT
verzeichnis = TEXT
zufaellig = normal klein mittel gross NUMMER

\stelletabein [...,*.,...]

* muster = TEXT
breite = DIMENSION
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
platz = links rechts

\stelletabellenein [...,*.,...]

* abstand = klein mittel gross
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross
HL = NUMMER klein mittel gross kein
VL = NUMMER klein mittel gross kein
tiefe = NUMMER strut
hoehe = NUMMER strut
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
befehle = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
hintergrund = raster farbe kein
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross

\stelletabulatorein [.1.] [...,.2.,...]

1 NAME OPTIONEEL
2 einheit = DIMENSION
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
EQ = TEXT
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
liniendicke = DIMENSION
abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross
linie = normal zeile
split = ja nein

\stelletextein [.1.] [...,.2.,...]

1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

\stelletextumrissein [...,*.,...]

* platz = links imrand
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross
farbe = NAME
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linienfarbe = NAME

\stelletexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]

1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

\stelleduenerumrissein [.*.]

* zeilenabstande = klein mittel gross
n = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
farbe = NAME
hintergrundfarbe = NAME
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b c d
liniendicke = DIMENSION
farbe = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = NAME

\stellletoleranzein [...*...]

* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

\stellenobenein [.1.] [...2...]

1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

\stellletextobenein [.1.] [2] [3]

1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

\stellletipein [...*...]

* spatium = an aus
option = geneigt normal kein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

\stellletippenein [.1.] [...2...]

1 datei tippen NAME OPTIONEEL
2 spatium = an aus
seite = ja nein
option = geneigt normal befehle farbe kein
text = ja nein
ibefehl = BEFEHL
vbeehl = BEFEHL
cbeehl = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION standard ja nein
geraderand = DIMENSION
ungeraderand = DIMENSION
blanko = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
escape = TEXT
spatium = an aus
tab = NUMMER ja nein
seite = ja nein
ziehefolgendeein = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
palette = NAME
range = TEXT
zeilen = ja nein hyphenate
leer = ja alles nein
numerierung = zeile datei nein
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
strip = nein auto NUMMER

\stelleunterstreichenein [...*...]

* alternative = a b c
liniendicke = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
linienfarbe = NAME

```
\stelleurlein [..,*.,..]
* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium = ja nein
```

```
\stelleversionein [..,*.,..]
* nummer = NUMMER
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\stellezwischenraumein [.*]
* kein klein mittel gross zeit font test stellerwiederher DIMENSION
```

```
\zeigefliesstext [...,*...]
* inherits from \stelleflusstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...,*...]
* inherits from \stelleflusstextein
```

```
\zeigefarbe [.*]
* NAME
```

```
\zeigefarbengruppe [.*] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER
```

```
\zeigeexterneabbildungen [..,*.,..]
* alternative = a b c OPTIONEEL
```

```
\zeigefelder [...,*...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\zeigerahmen [.*]
* TEXT marginal OPTIONEEL
```

```
\zeigegitter [...1,...] {.*2}
1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT
```

```
\zeigelayout
```

```
\zeigeumbruch
```

```
\zeigepalette [.*] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert
```

```
\zeigedruck [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen
```

```
\zeigestruts
```

```
\showsymbolset [.*]
* NAME
```

`\einezeile [...]`

* REFERENCE

`\irgendwo {.1.} {.2.} [.3.]`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\spatium`

`\teilegleitobjekt [...,1,...] {.2.} {.3.}`

1 inherits from \stelleplatzteilegleitobjekt
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...,*...] ... \stopalignment`

* inherits from \stelleausrichtungsein

`\starthintergrund {...} ... \stophintergrund`

* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

* NAME OPTIONEEL

`\startpuffer [...] ... \stopuffer`

* NAME OPTIONEEL

`\startfarbe [...] ... \stopfarbe`

* NAME

`\startcolumns [...,1,...] ... \stopcolumns`

* inherits from \stellepalettenein

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

* N*M

`\startkommentar [.1.] [...,2,...] ... \stopkommentar`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stellekommentarein

`\startkomponente \stopkomponente`

* FILE NAME

`\startbeschreibung {...} ... \stopbeschreibung`

* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

* NAME

`\startnummerierung ... \stopnummerierung`

`\startumgebung \stopumgebung`

* FILE NAME

```
\startgeg 1 2 3 ... \stopgeg
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\startfigure [1] [2] [3,2,...] ... \stopfigure
1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMMER
  rahmen = an aus
```

```
\startgleitobjekt text [1] [2] [3] [4] ... \stopgleitobjekt text
1 links rechts hoch mittig unten links rechts unten
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\startformel ... \stopformel
```

```
\startumrahmtertext [1] [2,2,...] ... \stopumrahmtertext
1 links rechts mittig OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtertextein
```

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startinteraktionsmenue [*] ... \stopinteraktionsmenue
* NAME
```

```
\startitemgroup [1] [2,...] [3,...] ... \stopitemgroup
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand imrand
  intro spalten text absatz wiederholen
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\startlegend [1] 2 3 4 ... \stoplegend
1 zwei OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [*] ... \stopline
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stoplinecorrection
```

```
\startlinenumbering [*] ... \stoplinenumbering
* fortsetzten
```

```
\startlines ... \stoplines
```

```
\startlokal ... \stoplokal
```

```
\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment
```

```
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
```

```
\startumbruch [1] [2,...] ... \stopumbruch
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumbruchein
```

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startmarginallinie [...]` ... `\stopmarginallinie`
* NUMMER

`\startname umbruch ... \stopname umbruch`

`\startnarrower [...*...]` ... `\stopnarrower`
* links mittig rechts rechts left middle right none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {.1.} {.2.} ... \stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...]` ... `\stopoverview`
* NAME

`\startkleinerdurchschuss [...]` ... `\stopkleinerdurchschuss`
* blanko OPTIONEEL

`\startabsatz ... \stopabsatz`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...]` ... `\stopprofile`
* NAME

`\startprojekt ... \stopprojekt`
* FILE NAME

`\startzitat [...*...]` ... `\stopzitat`
* links mittig rechts

`\startregister [.1.] {...+.2.+...}`
1 TEXT OPTIONEEL
2 INDEX

`\startsymbolset [...]` ... `\stopsymbolset`
* NAME

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...]` ... `\stoptable`
* TEXT NAME

`\starttables [...]` ... `\stoptables`
* TEXT NAME

```
\starttabulator [.1.] [...,2.,...] ... \stoptabulator
1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\starttextlinie [.1.] {.2.} ... \stoptextlinie
1 oben unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttippen ... \stoptippen
```

```
\startunpacked ... \stopunpacked
```

```
\startversion [...,*,...] ... \stopversion
* NUMMER
```

```
\gestreckt {...}
* WORD
```

```
\sub [...,*,...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\subject [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsection [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubject [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsection [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\subsubsubject [...,1,...] {.2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\wechselezumfließtext [...,*,...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
klein gross
```

```
\sym {...}
* CONTENT
```

```
\symbol [.1.] [.2.]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\synchronisationsbalken [.1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 alternative = seite lokal
inherits from \stellesynchronisationsbalkenein
```

```
\synchronisieren
```

`\synonym [..] {...} {...}`

1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {...} ..`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {...}`

* CONTENT

`\textreferenz [..] {...}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\textlinie [..] {...}`

1 oben unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 CONTENT

`\duennelinie`

`\duennerumriss [..]`

* inherits from ~~std~~ \duennerumrissein

`\title [...;...] {...}`

1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT

`\tooltip [..] {...} {...}`

1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT

`\uebersetzten [...;*,...] [...]`

* NAME = TEXT

`\tip {...}`

* CONTENT

`\tippen {...}`

* CONTENT

`\tippepuffer [..]`

* NAME

`\tippedatei [..] {...}`

1 NAME OPTIONEEL
2 CONTENT

`\underbar {...}`

* CONTENT

`\underbars {.. * ..}`

* WORD

`\verwendbloecke [...;...] [...;...]`

1 NAME OPTIONEEL
2 NAME

```
\verwendebehehl {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*...]
* NAME zuruecksetzen
```

```
\benutzekodierung [...*...]
* NAME
```

```
\verwendeexterestdokument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 datei
3 TEXT
```

```
\verwendeexterneabbildung [.1.] [.2.] [.3.] [...4...]
1 NAME OPTIONEEL
2 FILE OPTIONEEL
3 NAME OPTIONEEL
4 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\verwendeexternedatei [.1.] [.2.] [.3.] [...4...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\verwendeexternedateien [.1.] [...2...]
1 NAME
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
datei = FILE
```

```
\verwendeexternestonstueck [.1.] [.2.]
1 NAME
2 FILE
```

```
\verwendemodul [...*...]
* NAME
```

```
\verwendereferenzen [...*...]
* FILE
```

```
\benutzspezielles [...*...]
* zuruecksetzen NAME
```

```
\verwendesymbole [...*]
* NAME
```

```
\usetypescript [...1...] [...2...] [...3...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME OPTIONEEL
3 NAME
```

```
\usetypescriptfile [...*...]
* FILE
```

```
\verwendeURL [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]
1 NAME
2 TEXT
3 datei
4 TEXT
```

```
\version [...]  
* endfassung konzept temporaer
```

```
\vl [...]  
* NUMMER
```

```
\wochentag {...}  
* CONTENT
```

```
\WOCHENTAG {...}  
* CONTENT
```

```
\zwischenraum
```

```
\Wort {...}  
* WORD
```

```
\WORT {...}  
* WORD
```

```
\wortrechts {...}  
* CONTENT
```

```
\WOERTER {... ..}  
* WORD
```

```
\Woerter {... ..}  
* WORD
```

```
\schreibezwischenliste [..] {...}  
1 ABSCHNITT NAME  
2 CONTENT
```

```
\schreibezurliste [..] {...} {...}  
1 ABSCHNITT NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\schreibezurreferenzliste [..] {...} {...}  
1 NAME  
2 CONTENT  
3 CONTENT
```

```
\schreibezumregister [..] [..] {...+...+...}  
1 SINGULAR                    OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 INDEX
```




PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com