



ConTEXT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

de / deutsch

25. 2012

`\ueber {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...1;...] [...,2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NUMMER
- 2 hoehe = DIMENSION max
zeilen = NUMMER

`\appendix [...1;...] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\bei {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- * REFERENCE

`\hintergrund {*.}`

- * CONTENT

`\rechteck [...,*,...]`
OPTIONEEL

- * inherits from \stellerechteckein

`\rechtecke [...,*,...]`

- * inherits from \stellerechteckein

`\blanko [...*;...]`
OPTIONEEL

- * klein mittel gross keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [1.] {2.}`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\but [...]`

- * REFERENCE

`\knopf [...,1,...] {2.} [...3,...]`
OPTIONEEL

- 1 inherits from \stelleknopfein
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...1;...] [...2,...]`
OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\CAP {*.}`

- * CONTENT

\Cap {...}

* CONTENT

\Caps {... ..*.. ..}

* WORD

\Buchstabe {...}

* CONTENT

\Buchstaben {...}

* CONTENT

\cap {...}

* CONTENT

\chapter [...¹...;...²...]

1 REFERENCE
2 CONTENT

OPTIONEEL

\buchstabe {...}

* CONTENT

\buchstaben {...}

* CONTENT

\chem {...¹...}{...²...}{...³...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

\ausschnitt [...;...¹...;...²...]

1 *inherits from* \stelleausschnittein
2 CONTENT

OPTIONEEL

\klonierefeld [...¹...][...²...;...³...][...⁴...;...⁴...]

1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

OPTIONEEL

\farbe [...¹...]{...²...}

1 TEXT
2 CONTENT

\spalte

\comment [...¹...][...;...²...;...³...]

1 NAME
2 *inherits from* \stellekommentarein
3 CONTENT

OPTIONEEL

OPTIONEEL

\vergleichfarbengruppe [...]

* NAME

\vergleichpalette [...]

* NAME

\vollendeCOMBINEDLIST [...]¹ [...,²...,...]
OPTIONEEL

1 NAME

2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

\completelistofFLOATS

\completelistofSORTS

\completelistofSYNONYMS

\vollendeREGISTER [...,^{*}...,...]
OPTIONEEL

* inherits from \stelleregisterein

\konvertierezahl {...}¹ {...}²

1 CONTENT

2 CONTENT

\kopierefeld [...]¹ [...²;...]

1 NAME

2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}

* CONTENT

\verknuepfedokument [...]¹ [...]² [...]³

1 NAME

2 datei

3 NAME

\verknuepftREGISTER [...]¹ {...}²
OPTIONEEL

1 TEXT

2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [...]¹ [...]²

1 NAME

2 NAME

\doppelseite [...]¹;... [...,²...,...]

1 NAME

2 option = doppelseitig

vor = BEFEHL

nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier {...}

* NAME

\verknuepfregerter {...}

* NAME

\crlf

`\heutigesdatum [...*...]`

* *inherits from* \datum

`\heutigeskopfnummer`

`\datum [...,1...] [...,2...]`
 OPTIONEEL OPTIONEEL

1 d = NUMMER

m = NUMMER

y = NUMMER

2 tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

`\entknuempfebeschriftung [...*...]`

* NAME

`\definieren [1...] [2.. {3..}]`
 OPTIONEEL

1 NUMMER

2 CSNAME

3 CONTENT

`\definierereblanko [1...] [2..]`

1 NAME

2 *inherits from* \stelleblankoein

`\definierereblock [...*...]`

* NAME

`\definiererefliesstext [...,1...] [2..] [...,3...]`
 OPTIONEEL

1 5pt ... 12pt klein gross

2 *rm ss tt hw cg mm*

3 tf = FILE

bf = FILE

sl = FILE

it = FILE

bs = FILE

bi = FILE

sc = FILE

mr = FILE

ex = FILE

mi = FILE

sy = FILE

ma = FILE

mb = FILE

mc = FILE

md = FILE

`\definiererefliesstext [1...] [2..] [3..]`

1 NAME

2 *inherits from* \stellefließstextein

3 *inherits from* \stellefließstextein

`\definierrefliesstextumgebung` [¹.] [².] [³.,.,.]

OPTIONEEL OPTIONEEL

```
1 NAME
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
  script = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x = DIMENSION
  xx = DIMENSION
  a = DIMENSION
  b = DIMENSION
  c = DIMENSION
  d = DIMENSION
  klein = DIMENSION
  gross = DIMENSION
  zeilenabstande = DIMENSION
  em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

`\definierrefliesstext` [¹.] [².] [³.]

```
1 inherits from \stellefliesstextein
2 inherits from \stellefliesstextein
3 NAME
```

`\definierepuffer` [¹.]

```
* NAME
```

`\definierefarbe` [¹.] [².,.,.]

```
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT
```

`\definierefarbengruppe` [¹.] [².] [x:y:³z=,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 rgb cmyk grau s
3 TRIPLET
```

`\definierzusammengestellteliste` [¹.] [².,.,.] [³.,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits from \stellezusammengestelltelisteein
```

`\definierekonversion` [¹.] [².]

```
1 NAME
2 BEFEHL TEXT
```

`\definieredeschreibung` [¹.] [².,.,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 inherits from \definieredeschreibungen
```

`\definedfont` [¹.]

```
* inherits from \definiereschrift
```

`\definierenummerierung [...1,...] [...2.] [...,3,...]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellebeschreibungein

`\definierefeld [...1.] [...2.] [...3.] [...4,...] [...5.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 text zeile push check radio combo choice popup
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

`\definierefeldstapel [...1.] [...2,...] [...,3,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellefelderin

`\definierereabbsymbol [...1.] [...2.] [...,3,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

`\definiereregleitobjekt [...1.] [...2.]`

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL

`\definiereschrift [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 TEXT

`\definefontfeature [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 NAME
- 3 compose = nein ja
mode = node base
tlig = nein ja
trep = nein ja
script = NAME
language = NAME
..tag.. = nein ja

`\definefonthandling [...1.] [...2.] [...3.]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 typ = haengend hz spatiumausgleich tag
rechts = NUMMER
links = NUMMER
faktor = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
schritt = NUMMER

`\defineschriftsynonym [...1.] [...2.] [...3.]`

OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 NAME
- 3 fallbacks = NAME
features = NAME
goodies = NAME

`\definiereraumrahmt` [¹.] [OPTIONEEL,².,...

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definiereraumrahmtertext` [¹.] [OPTIONEEL,².,...

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\definierereueberschrift` [¹.] [².]

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineindentedtext` [¹.] [OPTIONEEL,².,...

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \setupindentedtext

`\definierereinteraktionsmenue` [OPTIONEEL,¹...,...] [OPTIONEEL,².,...

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 *inherits from* \stelleinteraktionsmenueein

`\definierereinteraktionsmenue` [¹.] [OPTIONEEL,².] [OPTIONEEL,³.,...

- 1 links rechts oben unten NAME
- 2 links rechts oben unten NAME
- 3 *inherits from* \stelleinteraktionsmenueein

`\definierelabel` [¹.] [OPTIONEEL,².,...

- 1 NAME
- 2 text = TEXT
- platz = imrand imtext
- art = bytext bycd:section
- blockauf = ja nein
- kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
- kopffarbe = NAME
- vor = BEFEHL
- nach = BEFEHL

`\definiereliste` [¹.] [OPTIONEEL,².] [OPTIONEEL,³.,...

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 *inherits from* \stellelisteein

`\definierelogo` [¹.] [².] [³.] [OPTIONEEL,⁴.,...

- 1 NAME
- 2 oben kopfzeile fusszeile unten
- 3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante
- 4 befehl = BEFEHL TEXT
status = start stop

`\definierelumbruch` [¹.] [OPTIONEEL,².,...

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\definierebeschriftung` [¹.] [OPTIONEEL,².]

- 1 NAME
- 2 NAME

```
\defineoutput [.1.] [...2;...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definierereoverlay [...1;...] [.2.]
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\definiererepalette [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME  
2 NAME = NAME
```

```
\definiererepapierformat [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
   hoehe = DIMENSION  
   offset = DIMENSION  
   format = NUMMER
```

```
\definierereabsaetze [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME  
2 n = NUMMER  
   linie = an aus  
   hoehe = passend DIMENSION  
   vor = BEFEHL  
   nach = BEFEHL  
   innen = BEFEHL  
   abstand = DIMENSION  
   toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
   ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l  
                 12r
```

```
\definierereprofil [...1;...] [...2;...]
```

```
1 NAME  
2 NAME
```

```
\definierereprogramme [.1.] [.2.] [.3.]
```

```
1 NAME  
2 TEXT  
3 TEXT
```

```
\definierereferenz [.1.] [...2;...]
```

```
1 NAME  
2 REFERENCE
```

```
\definierereferenzformat [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME  
2 links = TEXT  
   rechts = TEXT  
   text = TEXT  
   label = NAME
```

```
\definierereferenzliste [.1.] [...2,...]
```

```
1 NAME  
2 inherits from \stellereferenzlisteein
```

```
\definiereregister [.1.] [.2.]
```

```
1 SINGULAR  
2 PLURAL
```

`\definierereabschnitt [...]`

* NAME

`\definierereabschnittsblock [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 *inherits from* \stelleabschnittsblockein
2 *inherits from* \stelleabschnittsblockein

`\definiereresortieren [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL

`\definierestartstop [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
befehle = BEFEHL

`\definieresubfeld [.1.] [.2.] [...3,...]`

1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\definieresymbol [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 TEXT

`\definieresynonyme [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEEL

1 SINGULAR
2 PLURAL
3 BEFEHL
4 BEFEHL

`\definieretabellenvorlage [.1.] [.2.] [.3.] [.4.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\definieretabulator [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 TEXT

`\definieretext [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 kopfzeile fusszeile
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\definetype [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 *inherits from* \stellletipein

`\definetypeface [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] [.6.]`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 TEXT
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAME
4 NAME
5 NAME
6 features = NAME
rscale = NUMMER
encoding = NAME
text = NAME

`\definieretippen [.1.] [.,.2.,..]`

1 inherits from \stelletippenein
2 inherits from \stelletippenein

`\definiererevision [.1.] [...2,...]`

1 NAME
2 NUMMER

`\BESCHREIBUNG {.1.} ..2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [.*.]`

* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [...1,...] [.,.2.,..]`

OPTIONEEL

1 NAME
2 inherits from \stellelisteein

`\inaktiviereinteraktionsmenue [.1.] [...2,...]`

1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE

`\emptylines [.*.]`

* NUMMER

`\NUMMERIERUNG ..*`

* NOTHING

`\externeabbildung [.1.] [.,.2.,..]`

OPTIONEEL

1 FILE
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein

`\feld [.*.]`

* NAME

`\feldstapel [.1.] [...2,...] [...3.,...]`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin

`\ausfuellfeld [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL

1 TEXT
2 CONTENT

`\gefülltezeile [...,1...] .2.`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefülltezeilein
- 2 NOTHING

`\gefülltesrechteck [...,1...] {..2.} {..3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefülltesrechteckin
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\ausfülltext [...,1...] {..2.} {..3.}`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stellegefülltesrechteckin
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\passendfeld [...]`

- * NAME

`\festesspatium`

`\folgeprofil {..1.} [..2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\folgeprofilversion {..1.} [..2.] [..3.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT
- 3 NAME

`\folgeversion {..1.} [..2.]`

- 1 CONTENT
- 2 TEXT

`\fussnote [..1.] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\footnotetext [..1.] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\forceblocks [...;1...] [...;2...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\bruch {..1.} {..2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\umrahmt [...,1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from* \stelleumrahmtin
- 2 CONTENT

`\UMRAHMTERTEXT [...,*...]`

OPTIONEEL

- * *inherits from* \stelleumrahmtetextein

\von [.*.]

* REFERENCE

\holepuffer [.*.]

OPTIONEEL

* NAME

\holebeschriftung [.1.] [.2.]

1 NAME

2 erste letzte vorig beide alles aktuell

\nachunten [.*.]

* DIMENSION

\zu {.1.} {.2.} [...3,...]

1 CONTENT

2 CONTENT

3 REFERENCE

\zurbox {.1.} [...2,...]

1 CONTENT

2 REFERENCE

\graufarbe [.*.]

* TEXT

\gitter [.,.,*.,...]

* x = NUMMER

y = NUMMER

nx = NUMMER

ny = NUMMER

dx = NUMMER

dy = NUMMER

xschritt = NUMMER

yschritt = NUMMER

offset = ja nein

faktor = NUMMER

format = NUMMER

einheit = cm pt em mm ex es in

platz = links mittig

\haarlinie

\kopf [...*,...]

OPTIONEEL

* REFERENCE

\kopfnummer [.*.]

OPTIONEEL

* ABSCHNITT

\ueberschrifttext {.*.}

* CONTENT

\verbergebloecke [...1,...] [...2,...]

OPTIONEEL

1 NAME

2 NAME

\hoch {...}

* CONTENT

\hl [...]

* NUMMER

\in {...} {...} [...]

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\INDENTATION ...

* NOTHING

\einziehen [...,*,...]

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

\imumriss [...,1,...] {...}

OPTIONEEL

1 inherits from \stelleumrahmtein
2 CONTENT

\ininner [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\imlinken [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inzeile [...]

* REFERENCE

\inmarginalie [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inanderermarginale [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\inouter [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\imrechten [...¹] [...²] {...³}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

`\installieresprache [..1] [..,2,..]`

1 NAME
2 spatiumausgleich = `gepackt` `breit`
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
status = `start stop`
linkersatz = BEFEHL
rechtersatz = BEFEHL
linkersubsatz = BEFEHL
rechtersubsatz = BEFEHL
linkerzitieren = BEFEHL
rechterzitieren = BEFEHL
linkerzitat = BEFEHL
rechterzitat = BEFEHL
leftspeech = BEFEHL
middlespeech = BEFEHL
rightspeech = BEFEHL
limittext = TEXT
datum = TEXT
compoundhyphen = BEFEHL
leftcompoundhyphen = BEFEHL
rightcompoundhyphen = BEFEHL
default = NAME

`\interaktionsbalken [..,*,..]`

* *inherits from* `\stelleinteraktionsbalkenein`

`\interaktionsknopfe [..,1,..] [..,2,..]`

OPTIONEEL
1 *inherits from* `\stelleinteraktionsbalkenein`
2 NAME

`\pos [..,*,..]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\posten [..,1,..] {.. 2 ..}`

OPTIONEEL
1 *inherits from* `\stellepostenein`
2 CONTENT

`\its [..,*,..]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\behaltebloecke [..,1,..] [..,2,..]`

OPTIONEEL
1 NAME
2 `alles` NAME

`\LABELING [..*]`

OPTIONEEL
* REFERENCE

`\labels [..*]`

* NAME

`\labeltext {..*}`

* CONTENT

`\sprache [..*]`

* `nl fr en uk de es cz ..`

\linksbuendig {...}

* CONTENT

\listsymbol [..] {...}

1 NAME
2 CONTENT

\ladenSORTS

\ladenSYNONYMS

\registrierefelder

\tiho [..] {...} {...}

OPTIONEEL

1 tief
2 CONTENT
3 CONTENT

\tief {...}

* CONTENT

\MONAT {...}

* CONTENT

\hauptsprache [..]

* nl fr en uk de es cz ..

\mapfontsize [..] [..]

1 DIMENSION
2 DIMENSION

\mar [...¹,...] {...}

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

\marginallinie [..] {...}

1 NUMMER
2 CONTENT

\marginaltext [..] [..] {...}

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - tief
2 REFERENCE
3 CONTENT

\beschriftung [..] {...}

1 NAME
2 CONTENT

\beschrifteversion

\mathematik {...}

* CONTENT

\mediaeval {...}

* CONTENT

\zentriert {...}

* CONTENT

\spiegeln {...}

* CONTENT

\monat {...}

* CONTENT

\amgitterneuausrichten [...*,...]

OPTIONEEL
* standard oben beide unten -top -both -bottom TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile
zuruecksetzen kein DIMENSION

\name {...}

* CONTENT

\folgendeABSATZ

\nocap {...}

* CONTENT

\keinekopfundfusszeilen

\nichteinziehen

\keineliste {...}

* CONTENT

\keinebeschriftung {...}

* CONTENT

\keinebloeckemehr

\keinedateienmehr

\nop

\keinspatium

\notiz [...]

* REFERENCE

\keinzeilenobenundunten

\keinzwischenraum

\ziffern {...}

* CONTENT

\overbar {...}

* CONTENT

\overbars {...}

* WORD

\overstrike {...}

* CONTENT

\overstrikes {...}

* WORD

\kleinerdurchschuss

\seite [...*...]

* ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko leer zuruecksetzten start stop

\seitenreferenz [...]

* REFERENCE

\ABSATZ

\part [...¹...]{.².}

OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT

\punkt [...]

* NUMMER

\platzierebookmarks [...¹...][...²...][...³...]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAME
2 NAME alles
3 zwinge = ja nein

\platzierezusammengestellteliste [...¹.][...².,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAME
2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

\platziereCOMBINEDLIST [...¹.][...².,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 NAME
2 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

\platziereGLEITOBJEKT [...¹.][...²...]{.³.}{.⁴.}

OPTIONEEL OPTIONEEL
1 links rechts hier oben unten imlinken imrechten imrand marginalie linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge innen aussen zeile hoch tief passend seite linkerseite rechterseite gegenueber immer auto zwinge lang zuruecksetzten zeile hoehe tiefe split 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT

`\platzierefussnoten [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* *inherits from \stellefussnotenein*

`\platziereformel [...1,...] {..2.} $$$3.$$`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT
- 3 DISPLAY MATH

`\platzierelegende {..1.} {..2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\platziereliste [...1,...] [...,2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from \stellelisteein*

`\placelistofFLOATS`

`\placelistofSORTS`

`\placelistofSYNONYMS`

`\platzierelokalefussnoten [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* *inherits from \stellefussnotenein*

`\platzierelogo [...*.,...]`

OPTIONEEL

* NAME

`\amgitterausrichten [..1.] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 *inherits from \amgitterneuausrichten*
- 2 CONTENT

`\platziereuntereinander {..1.} {..2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\placereferencelist [...*.,...]`

* NAME

`\platziereregister [..1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from \stelleregisterein*

`\platziereREGISTER [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* *inherits from \stelleregisterein*

`\platzierenebeneinander {..1.} {..2.}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\platziereunterformel [...1;...] {...2} $$3.$$`

1 REFERENCE
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH

OPTIONEEL OPTIONEEL

`\position (...1;...) {...2}`

1 POSITION
2 CONTENT

`\bearbeitebloecke [...1;...] [...2;...]`

1 NAME
2 NAME

OPTIONEEL

`\bearbeiteseite [...1;...] [...2.]`

1 NAME
2 ja nein

`\programm [...]`

* NAME

`\publikation [...]`

* REFERENCE

`\zitat {...}`

* CONTENT

`\zitieren {...}`

* CONTENT

`\Roemischezahlen {...}`

* CONTENT

`\ran {...}`

* CONTENT

`\ref [...1] [...2.]`

1 t p r s e
2 REFERENCE

`\referenz [...1] {...2}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\verweis [...,*...]`

* bet = TEXT
ken = TEXT
dat = TEXT
van = TEXT
aan = TEXT
ref = TEXT

`\verweisdatum`

\REGISTER [¹.] {..²..+..}

- OPTIONEEL
- 1 TEXT
 - 2 INDEX

\reservierenGLEITOBJEKT [..₁..₂..₃..₄]

- OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
- 1 hoehe = DIMENSION
breite = DIMENSION
rahmen = an aus
 - 2 TEXT
 - 3 REFERENCE
 - 4 CONTENT

\ruecksetzten [...,*...]

- * NAME

\ruecksetztenbeschriftung [...]

- * NAME

\resetttextcontent [¹.] [².] [³.]

- OPTIONEEL
- 1 oben kopfzeile text fusszeile unten
 - 2 text marginalie kante
 - 3 lefttext middletext righttext

\rechtsbuendig {...}

- * CONTENT

\roemischezahlen {...}

- * CONTENT

\drehen [..₁..₂..] {...}

- OPTIONEEL
- 1 inherits from \stelledrehenein
 - 2 CONTENT

\format [..₁..₂..] {...}

- OPTIONEEL
- 1 sx = NUMMER
sy = NUMMER
 - 2 CONTENT

\bildschirm

\section [...,¹...] {...²..}

- OPTIONEEL
- 1 REFERENCE
 - 2 CONTENT

\siehREGISTER [¹.] {...²..} {..³..+..}

- OPTIONEEL
- 1 TEXT
 - 2 CONTENT
 - 3 INDEX

\waehlebloেকেaus [...,¹...] [...²...] [...³..]

- OPTIONEEL OPTIONEEL
- 1 NAME
 - 2 NAME
 - 3 kriterium = alles ABSCHNITT

\waehlepapieraus [...,*,...]

* familie = 1 2

\waehleversionaus

\settext [..¹.] [..².] [..³.] [..⁴.] [..⁵.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben kopfzeile text fusszeile unten
2 text marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

\stelleausrichtungsein [...,*,...]

* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging
hyphenate nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter
flushinner center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft

\stelleanordnenein [...,*,...]

* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ
hintergrund 90 180 270

\stellehintergrundein [...,*,...]

* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein

\stellehintergruendeein [..¹.] [...²,...] [...³,...]

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben kopfzeile TEXT fusszeile unten seite papier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrang rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein

\stellerechteckein [...,*,...]

* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME

\stelleblankoein [..*..]

OPTIONEEL

* normal default standard zeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt

\stelleblockein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
datei = FILE

\stellefliesstextein [...,*,...]

* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ...
12pt

`\stellefließtextumgebungen` [¹.] [².] [³.,.,.]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 `inherits from \definierefließtextumgebung`
- 2 `inherits from \definierefließtextumgebung`
- 3 `inherits from \definierefließtextumgebung`

`\stelleuntenein` [¹.] [².,.,.]

OPTIONEEL

- 1 `inherits from \stellekopfzeileein`
- 2 `inherits from \stellekopfzeileein`

`\stelletextuntenein` [¹.] [².] [³.]

OPTIONEEL

- 1 `text marginalie kante`
- 2 `TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer`
- 3 `TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer`

`\stellepufferein` [¹.] [².,.,.]

OPTIONEEL

- 1 `NAME`
- 2 `absatz = NUMMER`
`vor = BEFEHL`
`nach = BEFEHL`

`\stelleknopfein` [¹.,.,*.,.]

- * `status = start stop`
- `inherits from \stelleumrahmtein`

`\stelleversalienein` [¹.,.,*.,.]

- * `titel = ja nein`
`sc = ja nein`

`\stellebildunterschriftein` [¹.] [².,.,.]

- 1 `NAME`
- 2 `inherits from \stellebilderunterschriftein`

`\stellebilderunterschriftein` [¹.,.,*.,.]

- * `platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand rechterrang innermargin outermargin`
- `breite = passend breit max DIMENSION`
- `minbreite = passend DIMENSION`
- `kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL`
- `stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL`
- `nummer = ja nein kein`
- `zwischen = BEFEHL`
- `ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l l2r`
- `konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen`
- `art = bytext bycd:section`
- `seperator = TEXT`
- `abschnitttrenner = TEXT`
- `befehl = BEFEHL`
- `abstand = DIMENSION`

\stelleausschnittein [..,*.,..]

* status = start stop
n = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
x = NUMMER
y = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
offset = DIMENSION
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME

\stellefarbein [..*.]

* NAME

\stellefarbenein [..,*.,..]

* status = start stop global lokal
konversion = ja nein immer nie
reduktion = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
mpcmyk = ja nein
mpspot = ja nein
faktor = ja nein
textfarbe = NAME
split = c m y k p s nein NAME
kriterium = alles kein
intent = kein overprint knockout

\stellespaltenein [..,*.,..]

* n = NUMMER OPTIONEEL
noben = NUMMER
linie = an aus
hoehe = DIMENSION
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein
option = hintergrund
richtung = links rechts
inherits from \stelleumrahmtein

\stellekombinationein [..,*.,..]

* vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
breite = DIMENSION passend
platz = oben mittig unten links rechts
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
l2r
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [¹..] [₂..,*.,..]

1 NAME
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell
inherits from \stellelisteein

\stellekommentarein [...,*.,...]

* status = start stop
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
farbe = NAME
titel = TEXT
spatium = ja nein
symbol = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME
option = max puffer
marginalie = DIMENSION
abstand = DIMENSION

\definieredeschreibungen [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
muster = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
titelabstand = DIMENSION
titelstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
titelfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
marginalie = standard ja nein DIMENSION
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopffarbe = NAME
headcommand = BEFEHL
haengend = passend breit NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
ziehefolgendein = ja nein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
befehl = BEFEHL
bildschirm = ja nein

\stellebeschreibungen [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 NAME
2 inherits from \definieredeschreibungen

`\stelleexterneabbildungenein [.*.]`

```
* format          = NUMBER
yformat          = NUMBER
yformat          = NUMBER
faktor          = max passend breit
bfaktor         = NUMBER max breit passend
hfaktor         = NUMBER max breit passend
breite          = DIMENSION
hoehe           = DIMENSION
rahmen          = an aus
voreinstellung  = ja nein
bildschirm      = FILE
vorschau        = ja nein
wiederholen     = ja nein
objekt          = ja nein
typ             = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode         = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option          = rahmen leer test
umrahmen        = an aus
ymax            = NUMBER
xmax            = NUMBER
verzeichnis     = TEXT
platz           = lokal global default kein
maxbreite       = DIMENSION
maxhoehe        = DIMENSION
konversion      = TEXT
prefix          = TEXT
interaktion     = ja nein
```

`\stellefeldein [1.] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]`

```
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5
```

`\stellefelderin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...]`

```
1 zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2 n = NUMBER
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
farbe = NAME
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit
letzte r2l l2r
option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
klickin = REFERENCE
klickaus = REFERENCE
regionin = REFERENCE
regionaus = REFERENCE
nachtaste = REFERENCE
formatieren = REFERENCE
validieren = REFERENCE
berechnen = REFERENCE
feldoffset = DIMENSION
feldrahmenfarbe = NAME
feldhintergrundfarbe = NAME
inherits from \stelleumrahmtein
3 inherits from \stellefelderin
4 inherits from \stellefelderin
```

`\stellegefuelltezeileein [...*,...]`

```
* breite = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
```

`\stellegefuehltesrechteckein [.,.*.,.]`

* breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
n = NUMMER
zeilenabstande = klein mittel gross
seperator = TEXT

`\stelligleitobjektein [.1.] [.,.2.,.]`

1 NAME
2 hoehe = DIMENSION
breite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
minbreite = DIMENSION
default = NAME
seitenbegrenzung = LISTE
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
platz = links mittig rechts
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelligleitobjektein [.,.*.,.]`

* platz = links rechts mittig
breite = passend DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
vorspatium = klein mittel gross kein
nachspatium = klein mittel gross kein
nebenspatium = klein mittel gross kein
nebenspatium = klein mittel gross kein
ziehefolgendein = ja nein
noben = NUMMER
nunten = NUMMER
zzeile = NUMMER
default = NAME
toleranz = 0 1 2
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
sidealign = normal zeile
nummerierung = ja nocheck
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [.,.*.,.]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
zeilen = NUMMER

`\setupfonthandling [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 *inherits from \definefonthandling*

`\setupfontsynonym [.1.] [.2.]`

1 NAME
2 *inherits from \defineschriftsynonym*

`\stellefusszeileein [.1.] [.,.2.,.]`

OPTIONEEL
1 *inherits from \stellekopfzeileein*
2 *inherits from \stellekopfzeileein*

`\stellefusszeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL
1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stellefussnotendefinitionein [..,*.,..]`

* inherits from \definieredescriptions

`\stellefussnotenein [..,*.,..]`

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
art = bytext bycd:section
platz = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
linie = an aus
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
fließtext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
marginalabstand = DIMENSION
n = NUMMER
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textfarbe = NAME
interaktion = ja nein
absatz = ja nein
faktor = NUMMER
inherits from \stelleumrahmtein

`\setupforms [..,*.,..]`

* methode = HTML FDF

`\stelleformelnein [..,*.,..]`

* platz = links rechts
links = TEXT
rechts = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
option = mittig
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
marginalie = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung = flushleft flushright mittig center
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
ziehefolgendein = ja nein
alternative = NAME
vorspatium = DIMENSION
nach = DIMENSION
seperator = TEXT
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT

`\stelleumrahmtein` [¹...] [².,...,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 hoehe           = passend breit DIMENSION
  breite          = passend breit fest lokal DIMENSION
  autobreite     = ja nein zwinge
  offset         = kein overlay default DIMENSION
  platz          = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
  option         = kein leer
  strut          = ja nein global lokal
  ausrichtung    = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
                  r2l l2r
  unten          = BEFEHL
  oben           = BEFEHL
  rahmen         = an aus kein overlay
  obenrahmen     = an aus
  untenrahmen   = an aus
  linkerrahmen  = an aus
  rechterrahmen = an aus
  rahmenoffset  = DIMENSION
  rahmentiefe   = DIMENSION
  rahmenwinkel  = rund rechteckig
  rahmenradius  = DIMENSION
  rahmenfarbe   = NAME
  hintergrund   = raster farbe kein vordergrund NAME
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
  hintergrundtiefe = DIMENSION
  hintergrundwinkel = rund rechteckig
  hintergrundradius = DIMENSION
  tiefe         = DIMENSION
  winkel        = rund rechteckig
  radius        = DIMENSION
  leer          = ja nein
  foregroundcolor = NAME
  foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  liniendicke   = DIMENSION
```

`\stelleumrahmtetextein` [¹...] [².,...,.]

OPTIONEEL

```
1 NAME
2 fliesstext     = 5pt ... 12pt klein gross
  stil           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  links          = BEFEHL
  rechts         = BEFEHL
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  innen         = BEFEHL
  zeilekorrektur = an aus
  tiefekorrektur = an aus
  marginalie     = standard ja nein
  platz         = links rechts mittig kein
  einziehen     = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
                  DIMENSION
  inherits from \stelleumrahmtein
```

`\stelleueberschriften [..1..] [..2..]`

1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
textfarbe = NAME
nummernfarbe = NAME
nummer = ja nein
eigenenummer = ja nein
seite = links rechts ja
fortsetzen = ja nein
kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
text = kein leer hoch keinebeschriftung
fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
alternative = normal imrand mittig TEXT
haengend = kein breit passend zeile NUMMER
befehl = \...#1#2
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deepnumbercommand = \...#1
deeptextcommand = \...#1
prefix = + - TEXT
setzekopf = ja nein leer
nummererhoehen = ja nein LISTE FILE
resetnumber = ja nein
datei = NAME
expansion = ja nein befehl
marginaltext = ja nein
interaktion = liste kein
inherits from \stelleueberschriftenein

`\stellekopfzeileein [1..] [..2..]`

OPTIONEEL
1 TEXT marginalie kante
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
strut = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerbreite = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellekopfzeilentextein [1..] [2..] [3..]`

OPTIONEEL
1 text marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stellekopfhahlein [1..] [2..]`

1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number

`\stelleueberschriftenein [..*..]`

* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
titelausrichten = ja gleitobjekt nein
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
ziehefolgendeein = ja nein
befehl = \...#1#2
marginalie = DIMENSION

`\stelleueberschrifttextein [..1.] [..2.]`

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAME = TEXT

`\stellebindestrichein [.*.]`

* zeichen = -- --- - ~ () = /

`\setupindentedtext [..1...][..2...]`

OPTIONEEL

1 NAME
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = passend DIMENSION
text = TEXT
muster = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT

`\stelleeinziehenein [...*...]`

* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [..1.] [..2...]`

OPTIONEEL

1 links rechts NUMMER
2 platz = links rechts beide
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
l2r
zeile = NUMMER
abstand = DIMENSION
seperator = TEXT
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
stack = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

`\stelleinteraktioneein [..*...]`

* status = start stop
menue = an aus
seite = ja nein
klick = ja nein
split = ja nein
bildschirm = neu
oeffenaktion = REFERENCE
schliessenaktion = REFERENCE
openpageaction = REFERENCE
closepageaction = REFERENCE
berechnen = NAME
strut = ja nein
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
symbolset = NAME
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datum = TEXT
keyword = TEXT
fieldlayer = auto NAME

\stelleinteraktionsbalkenein [..,*.,..]

* status = start stop
alternative = a b c d e f g
symbol = ja nein
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION hoehe passend
tiefe = DIMENSION
farbe = NAME
schritt = NUMMER klein mittel gross
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionsmenueein [...¹,...] [...²,...]

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
mittig = BEFEHL
status = start stop kein lokal
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
abstand = overlay DIMENSION
selbeseite = ja leer nein kein
unbekantereferenz = ja leer nein kein
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
position = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein

\stelleinteraktionsbildschirmen [..,*.,..]

* breite = DIMENSION passend max
hoehe = DIMENSION passend max
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopffoffset = DIMENSION
option = max passend doppelseitig einseitig auto kein bookmark
wartezeit = NUMMER kein

\stellezeilenabstandein [.*.]

* zuruecksetzen klein mittel auto gross an aus
OPTIONEEL

\stellezeilenabstandein [..,*.,..]

* hoehe = NUMMER
tiefe = NUMMER
zeile = DIMENSION
oben = NUMMER
unten = NUMMER

\setupitemgroup [.¹.] [.².] [.³;³.] [.⁴;⁴.]

OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMMER jede
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand autointro
lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse
4 marginalie = nein standard DIMENSION
linkerrand = nein standard DIMENSION
rechterrand = nein standard DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
schritt = DIMENSION
faktor = NUMMER
posten = NUMMER
start = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abschnitttrenner = TEXT
n = NUMMER
symbol = NUMMER
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center
ziehefolgendein = ja nein
textdistance = kein gross mittel klein

\stellepostenein [.,.*,..]

* platz = links rechts imrand oben unten
symbol = 1 2 ... n a ... TEXT kein
breite = DIMENSION
n = NUMMER unbekannt
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
l2r
nach = BEFEHL

\stellelabeltextein [.¹.] [.².]

OPTIONEEL

1 nl fr en uk de es cz ..
2 NAME = TEXT

\stellespracheein [.¹.] [.²;².]

1 nl fr en uk de es cz ..
2 inherits from \installieresprache

\stellelayoutein [.,.*.,..]

* breite = DIMENSION passend mittig
hoehe = DIMENSION passend mittig
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
kopfzeile = DIMENSION
fusszeile = DIMENSION
oben = DIMENSION
unten = DIMENSION
linkekante = DIMENSION
rechtekante = DIMENSION
kopfzeilenabstand = DIMENSION
fusszeilenabstand = DIMENSION
obenabstand = DIMENSION
abstandunten = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
linkerkantenabstand = DIMENSION
rechterkantenabstand = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopffoffset = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
platz = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
format = DIMENSION
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
zeilen = NUMMER
spalten = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
gritter = ja nein
bottomspace = DIMENSION
cutspace = DIMENSION
textdistance = DIMENSION
textbreite = NUMMER
textmargin = DIMENSION
clipoffset = DIMENSION
seite = NAME
papier = NAME

\stellelegendein [.,.*.,..]

* n = NUMMER
abstand = DIMENSION
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
platz = rechts unten
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\stellezeilennumerierungein [.,.*.,..]

* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
start = NUMMER
schritt = NUMMER
breite = DIMENSION
platz = mittig links marginalie imrand imlinken rechts imrechten innen aussen text begin end
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
prefix = TEXT
referieren = an aus

\stellezeilenein [.,.*.,..]

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
spatium = ja nein
option = gepackt

\stellelinienbreitein [...]

* DIMENSION

\stellelisteein [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 status          = start stop
  alternative      = a b c ... kein befehl
  verknuepfung    = an aus
  kriterium       = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles
  extras          = LISTE
  stil            = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummernstil     = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe           = NAME
  befehl          = \...#1#2#3
  nummerbefehl    = \...#1
  textbefehl      = \...#1
  seitenbefehl    = \...#1
  interaktion     = abschnittsnummer text seitennummer alles kein
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  zwischen       = BEFEHL
  links          = TEXT
  rechts         = TEXT
  label          = ja nein
  prefix         = ja nein kein
  seitennummer   = ja nein
  kopfnummer     = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  titelausrichten = ja nein
  marginalie     = DIMENSION
  breite         = DIMENSION passend
  hoehe         = DIMENSION passend breit
  tiefe         = DIMENSION passend breit
  abstand       = DIMENSION
  seperator      = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  symbol         = kein 1 2 3 ...
  expansion      = ja nein befehl
  maxbreite     = DIMENSION
  order         = befehl alles normal
  inherits from \stelleumrahmtein
```

\setuplistalternative [...¹,...] [...²,...]

```
1 a b c
2 befehl          = BEFEHL
  breite         = DIMENSION
  strecken       = DIMENSION
  abstand        = DIMENSION
```

\stelleumbruechein [...¹,...] [...²,...]

```
1 NAME
2 breite          = DIMENSION
  hoehe          = DIMENSION
  seite          = links ja rechts
  befehle        = BEFEHL
  doppelseitig   = ja nein leer
  kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  textstatus     = normal stop start leer kein keinebeschriftung
  statusoben     = stop start
  untenstatus    = stop start
  pagestate      = stop start
  farbe         = NAME
```

`\stellemarginalblockein [..,*,..]`

* platz = imrand links mittig rechts
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
l2r
oben = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellemarginallinieein [.*.]`

* niveau = NUMMER
liniendicke = DIMENSION

`\stellebeschriftungein [1.] [2.]`

1 NAME
2 status = start stop
seperator = BEFEHL
expansion = ja nein

`\stelleengerein [..,*,..]`

* links = DIMENSION
rechts = DIMENSION
mittig = DIMENSION

`\stellenummerierungein [..,*,..]`

* art = bytext bycd:section
status = start stop

`\stellegegenueberplatziererein [.*.]`

* status = start stop
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stelleausgabeein [...,*...]`

* NAME

`\stelleseitennummerein [..,*,..]`

* nummer = NUMMER
status = start stop behalte

`\stelleseitennummerierungein [..,*,..]`

* alternative = einseitig doppelseitig
platz = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
art = bytext bycd:section
text = TEXT
nummernseparator = TEXT
textseparator = TEXT
cd:sectionnumber = ja nein
seperator = TEXT
strut = ja nein
status = start stop
breite = DIMENSION
befehl = \...#1
seite = letzte ja nein

\stelleseitenuebergangein [...,*,...]

OPTIONEEL

* zuruecksetzten NUMMER

\stellepaletteein [...]

* NAME

\setuppaper [...,*,...]

* papier = NAME
seite = NAME
nx = NUMMER
ny = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
option = max passend
methode = normal NAME

\stellepapierformatein [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat gespiegelt gedreht 90 180 270
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

\stelleabsatznummerierungein [...,*,...]

* status = start stop zuruecksetzten zeile
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abstand = DIMENSION

\stelleabsaetzein [...¹.] [...².] [...³,*,...]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NUMMER jede
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
12r
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken
abstand = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus

\stellepositioniererein [...,*,...]

* status = start overlay
einheit = cm pt em mm ex es in
faktor = NUMMER
format = NUMMER
offset = ja nein
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ

\stelleprofilein [...,*,...]

* option = test

\stelleprogrammein [...,*,...]

* verzeichnis = TEXT

\stellepublikationein [...,*,...]

* alternative = apa normal
inherits from \stellebeschreibungen

`\stellezitiererein [...,*.,...]`

* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
platz = TEXT marginalie

`\stellereferenzlisteein [...,1.,...]`
OPTIONEEL

1 NAME
2 status = start stop
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig alles
befehl = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellereferenziererein [...,*.,...]`

* status = start stop
cd:sectionnumber = ja nein
prefix = + - TEXT
interaktion = label TEXT alles symbol
breite = DIMENSION
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
konvertieredatei = ja nein klein gross
seperator = TEXT
autofile = ja nein seite
global = ja nein
export = ja nein

`\stelleregisterein [...,1.,...]`
OPTIONEEL

1 SINGULAR
2 NAME
3 n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
indikator = ja nein
verknuepfung = ja nein
cd:sectionnumber = ja nein
kriterium = ABSCHNITT lokal alles
abstand = DIMENSION
symbol = 1 2 ... n a ... kein
interaktion = seitennummer TEXT
expansion = ja nein befehl
referieren = an aus
befehl = \...#1
platz = links mittig rechts
maxbreite = DIMENSION
unbekantereferenz = leer kein
alternative = a b A B
prefix = beide erste kein
compress = nein ja
deeptextcommand = \...#1

`\stelledreherein [...,*.,...]`

* rotation = NUMMER
platz = normal hoch passend breit tiefe
inherits from \stelleumrahmtein

`\stellerasterein [...,*.,...]`

* methode = punkt linie extern
aufloesung = NUMMER
faktor = NUMMER
raster = NUMMER

\stelleabschnittein [.¹.] [.².] [.,.³.,..]

OPTIONEEL

1 NAME
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
vorigennummer = ja nein

\stelleabschnittsbloeklein [.¹.] [.,.².,..]

1 NAME
2 nummer = ja nein
seite = ja rechts
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stellesortiererein [.¹.] [.,.².,..]

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
status = start stop
kriterium = alles verwende
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
expansion = ja nein befehl

\stellespatiumein [.*.]

* breit gepackt

\setupstrut [.*.]

* ja nein kap TEXT

\stelleunterseitennummerein [.,.^{*}.,..]

* art = bytext bycd:section
status = start stop kein

\stellessymbolsetein [.*.]

* NAME

\stellessynchronisationerein [.,.^{*}.,..]

* status = start stop

\stellessynchronisationsbalkenein [.,.^{*}.,..]

* alternative = seite lokal
breite = DIMENSION hoehe passend
hoehe = DIMENSION
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
inherits from \stelleumrahmtein

\stellessynonymein [.¹.] [.,.².,..]

1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
breite = DIMENSION
status = start stop
kriterium = alles verwende
konversion = ja nein
expansion = ja nein befehl
befehl = \...#1#2#3

\stellesystemein [.,.*.,..]

* aufloesung = NUMBER
datei = TEXT
verzeichnis = TEXT
zufaellig = normal klein mittel gross NUMMER

\stelletabein [.,.*.,..]

* muster = TEXT
breite = DIMENSION
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
platz = links rechts

\stelletabellenein [.,.*.,..]

* abstand = klein mittel gross
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
HL = NUMMER klein mittel gross kein
VL = NUMMER klein mittel gross kein
tiefe = NUMMER strut
hoehe = NUMMER strut
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
befehle = BEFEHL
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte
r2l l2r
hintergrund = raster farbe kein
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\stelletabulatorein [¹.] [₂.,.*.,..]

OPTIONEEL

1 NAME
2 einheit = DIMENSION
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
EQ = TEXT
linienfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja breit letzte r2l
l2r
liniendicke = DIMENSION
abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
linie = normal zeile
split = ja nein

\stelletextein [¹.] [₂.,.*.,..]

OPTIONEEL

1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

\stelletextumrissein [.,.*.,..]

* platz = links inrand
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
farbe = NAME
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linienfarbe = NAME

`\stelletexttexteein [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `text` marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelleduenerumrissein [.*.]`

* zeilenabstande = klein mittel gross
n = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
farbe = NAME
hintergrundfarbe = NAME
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a b c d
liniendicke = DIMENSION
farbe = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = NAME

`\stelletoleranzein [...,*...]`

* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehtolerant

`\stellenobenein [.1.] [.,.2.,...]`

OPTIONEEL

1 `inherits from` \stellekopfzeileein
2 `inherits from` \stellekopfzeileein

`\stelletextobenein [.1.] [.2.] [.3.]`

OPTIONEEL

1 `text` marginalie kante
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

`\stelletipein [.,.*...]`

* spatium = an aus
option = geneigt normal kein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = BEFEHL

`\stelletippenein [.1.] [...,2,...]`

OPTIONEEL

1 datei tippen NAME
2 spatium = an aus
seite = ja nein
option = geneigt normal befehle farbe kein
text = ja nein
ibefehl = BEFEHL
vbefehl = BEFEHL
cbefehl = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
marginalie = DIMENSION standard ja nein
geraderand = DIMENSION
ungeraderand = DIMENSION
blanko = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
escape = TEXT
spatium = an aus
tab = NUMMER ja nein
seite = ja nein
ziehefolgendein = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
palette = NAME
range = TEXT
zeilen = ja nein hyphenate
leer = ja alles nein
nummerierung = zeile datei nein
fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
strip = nein auto NUMMER

`\stelleunterstreichenein [...,*.,...]`

* alternative = a b c
liniendicke = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
linienfarbe = NAME

`\stelleurlein [...,*.,...]`

* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
urlalternative = kein beide vor nach
urlspatium = ja nein

`\stelleversionein [...,*.,...]`

* nummer = NUMMER
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

`\stellezwischenraumein [.*.]`

OPTIONEEL

* kein klein mittel gross zeile fest stellwiederher DIMENSION

`\zeigfliesstext [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* inherits from \stellefliesstextein

`\zeigfliesstextumgebung [...,*.,...]`

OPTIONEEL

* inherits from \stellefliesstextein

`\zeigefarbe [.*.]`

* NAME

`\zeigefarbengruppe [.1.] [...,2,...]`

1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER

\zeigeexterneabbildungen [...,*,...]

OPTIONEEL

* alternative = a b c

\zeigefelder [...,*,...]

OPTIONEEL

* NAME

\zeigerahmen [...*]

OPTIONEEL

* TEXT marginalie kante

\zeigegitter [...¹,...] {².}

OPTIONEEL

1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT

\zeigelayout

\zeigeumbruch

\zeigepalette [¹.] [...²,...]

1 NAME

2 horizontal vertikal name wert

\zeigedruck [...¹,...] [...²,...] [...,³.,...]

1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein

\zeigeeinstellungen

\zeigestruts

\showsymbolset [...*]

* NAME

\einezeile [...*]

* REFERENCE

\irgendwo {¹.} {².} [³.]

1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE

\SORT [¹.] {².}

1 TEXT
2 CONTENT

\spatium

\teilegleitobjekt [...,¹.,...] {².} {³.}

OPTIONEEL

1 inherits from \stelleplatziegeteiltegleitobjekt
2 CONTENT
3 CONTENT

`\startalignment [...*...] ... \stopalignment`

OPTIONEEL

* *inherits from* \stelleausrichtungein

`\starthintergrund {...} ... \stophintergrund`

* CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stopbuffer`

OPTIONEEL

* NAME

`\startPUFFER [...] ... \stopPUFFER`

OPTIONEEL

* NAME

`\startfarbe [...] ... \stopfarbe`

* NAME

`\startcolumns [...*...] ... \stopcolumns`

OPTIONEEL

* *inherits from* \stellespaltenein

`\startcombination [...] ... \stopcombination`

* N*M

`\startcomment [1] [...,2,...] ... \stopcomment`

OPTIONEEL

OPTIONEEL

1 NAME

2 *inherits from* \stellekommentarein

`\startkomponente *. ... \stopkomponente`

* FILE NAME

`\startBESCHREIBUNG {...} ... \stopBESCHREIBUNG`

* CONTENT

`\startdocument [...] ... \stopdocument`

* NAME

`\startNUMMERIERUNG ... \stopNUMMERIERUNG`

`\startumgebung *. ... \stopumgebung`

* FILE NAME

`\startgeg 1... 2... 3... \stopgeg`

1 NOTHING

2 NOTHING

3 NOTHING

`\startfigure [1] [2] [...,3,...] ... \stopfigure`

1 NAME

2 FILE

3 faktor = NUMBER

rahmen = an aus

`\startGLEITOBJEKTtext [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopGLEITOBJEKTtext`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts hoch mittig tief offset lang
- 2 REFERENCE
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

`\startFORMEL ... \stopFORMEL`

`\startUMRAHMTERTEXT [.1.] [...,.2.,...] ... \stopUMRAHMTERTEXT`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 links rechts mittig kein
- 2 *inherits from* \stelleumrahmtetextein

`\starthiding ... \stophiding`

`\startinteraktionsmenue [...*] ... \stopinteraktionsmenue`

- * NAME

`\startITEMGROUP [.1.] [...2;3...] [...,.3.,...] ... \stopITEMGROUP`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand imrand intro spalten text absatz wiederholen
- 3 *inherits from* \setupitemgroup

`\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stoplegend`

OPTIONEEL

- 1 zwei
- 2 NOTHING
- 3 NOTHING
- 4 NOTHING

`\startline [...*] ... \stopline`

- * REFERENCE

`\startlinecorrection ... \stoplinecorrection`

`\startlinenumbering [...*] ... \stoplinenumbering`

- * fortsetzten

`\startlines ... \stoplines`

`\startlokal ... \stoplokal`

`\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment`

`\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes`

`\startumbruch [.1.] [...,.2.,...] ... \stopumbruch`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 *inherits from* \stelleumbruchein

`\startmarginblock ... \stopmarginblock`

`\startmarginallinie [...*] ... \stopmarginallinie`

- * NUMMER

`\startNAMEumbruch ... \stopNAMEumbruch`

`\startnarrower [...*...] ... \stopnarrower`
OPTIONEEL
* links mittig rechts -left -middle -right -none

`\startopposite ... \stopopposite`

`\startoverlay {1.} {2.} ... \stopoverlay`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\startoverview [...*...] ... \stopoverview`
* NAME

`\startkleinerdurchschuss [...*] ... \stopkleinerdurchschuss`
OPTIONEEL
* blanko

`\startABSATZ ... \stopABSATZ`

`\startpositioning ... \stoppositioning`

`\startpostponing ... \stoppostponing`

`\startprodukt ... \stopprodukt`
* FILE NAME

`\startprofile [...*...] ... \stopprofile`
* NAME

`\startprojekt ... \stopprojekt`
* FILE NAME

`\startzitat [...*...] ... \stopzitat`
* links mittig rechts

`\startREGISTER [1.] {1.2.1.}`
OPTIONEEL
1 TEXT
2 INDEX

`\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset`
* NAME

`\startsynchroization ... \stopsynchroization`

`\starttable [...*] ... \stoptable`
* TEXT NAME

`\starttables [...*] ... \stoptables`
* TEXT NAME

`\startTABULATOR [..1.] [..,2.,...] ... \stopTABULATOR`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 TEXT
- 2 *inherits from \stelleexterneabbildungenein*

`\starttextlinie [..1.] {..2.} ... \stoptextlinie`

OPTIONEEL OPTIONEEL

- 1 oben unten
- 2 CONTENT

`\startTIPPEN ... \stopTIPPEN`

`\startunpacked ... \stopunpacked`

`\startversion [...*...] ... \stopversion`

- * NUMMER

`\gestreckt {..*}`

- * WORD

`\sub [...*...]`

OPTIONEEL

- * REFERENCE

`\subject [...1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsection [...1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubject [...1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsection [...1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\subsubsubject [...1...] {..2.}`

OPTIONEEL

- 1 REFERENCE
- 2 CONTENT

`\wechselezumfliesstext [...*...]`

- * NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ...
12pt klein gross

`\sym {..*}`

- * CONTENT

`\symbol [..1.] [..2.]`

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synchronisationsbalken [.1.] [.,.,2.,..]`

1 NAME
2 alternative = seite lokal
inherits from \stellessynchronisationsbalkenein

`\synchronisieren`

`\SYNONYM [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

1 TEXT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tab {.1.} .2.`

1 CONTENT
2 NOTHING

`\tex {.*}`

* CONTENT

`\textreferenz [.1.] {.2.}`

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\textlinie [.1.] {.2.}`

OPTIONEEL OPTIONEEL

1 oben unten
2 CONTENT

`\duennelinie`

`\duennerumriss [.*.]`

OPTIONEEL

* inherits from \stelleduennerumrissein

`\title [...,1...] {.2.}`

OPTIONEEL

1 REFERENCE
2 CONTENT

`\tooltip [.1.] {.2.} {.3.}`

OPTIONEEL

1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT

`\uebersetzten [...,*.,...]`

* NAME = TEXT

`\tip {.*}`

* CONTENT

`\tippen {.*}`

* CONTENT

`\tippepuffer [.*]`

* NAME

\tippedatei [.1.] {..}

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\underbar {...}

- * CONTENT

\underbars {...*...}

- * WORD

\verwendebloecke [...¹,...] [...²,...]

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 NAME

\verwendebefehl {...}

- * CONTENT

\usedirectory [...*,...]

- * NAME zuruecksetzen

\benutzekodierung [...*,...]

- * NAME

\verwendeexternesdokument [.1.] [.2.] [.3.]

- 1 NAME
- 2 datei
- 3 TEXT

\verwendeexterneabbildung [.1.] [.2.] [.3.] [...⁴,...]

OPTIONEEL

OPTIONEEL

OPTIONEEL

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 *inherits from* \stelleexterneabbildungenein

\verwendeexternedatei [.1.] [.2.] [.3.] [...⁴,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 FILE
- 4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

\verwendeexternedateien [.1.] [...²,...]

- 1 NAME
- 2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
datei = FILE

\verwendeexternestonstueck [.1.] [.2.]

- 1 NAME
- 2 FILE

\verwendemodul [...*,...]

- * NAME

\verwendereferenzen [...*,...]

- * FILE

\schreibezwischenliste [.¹.] [.,.2.,...] {.³.}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 platz = hier kein
- 3 CONTENT

\schreibezurliste [.¹.] [.,.2.,...] {.³.} {.⁴.}

- 1 ABSCHNITT NAME
- 2 platz = hier kein
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT

\schreibezurreferenzliste [.¹.] {.².} {.³.}

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

\schreibezumregister [.¹.] [.².] {..+.³+..}

OPTIONEEL

- 1 SINGULAR
- 2 TEXT
- 3 INDEX

PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com

